

YKSILEHTINEN MURRONSUOJA TERÄSPALO-OVI EI<sub>2</sub>60

# TU-07 RC3

**TU-07 RC3 tyyppin yksilehtiset murransuoja teräspalo-ovet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön**

EI<sub>2</sub>60 Sa; S200  
Leveys 792 - 1089 mm  
Korkeus 1720 - 2365 mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljitelmästä pellistä
- erillaiset kynnystyypit, mm. tammikynnys
- vakiona ruostumattomasta teräksestä kynnyks ja saranat
- pulverimaalattu - värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä potkupalteja
- erikoisratkaisut



**Tyyppihyväksyntä:** ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180

**Ominaisuudet:** EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Lämmönjohtavuus	1,6 W/m <sup>2</sup> K
Ääneneristys	Enintään 40 (-2;-3) dB
Ilmatiiveys	Luokka: 4
Vesitiiveys	Suojaamaton (A) luokka 5A
Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys	200000 kertaa
Tuulenpaineen kestävyys	C2
Vaarallisia aineita	Ei sisällä
Murtosuojaluokka	RC3

