

KAKSILEHTINEN TERÄSPALO-OVI/LUUKKU EI<sub>2</sub>60

# TU-06

**TU-06 tyyppin kaksilehtiset teräspalo-ovet/luukut on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön**

EI<sub>2</sub>60 Sa; S200  
Leveys 500 - 2380 mm  
Korkeus 520 - 2520 mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljitelmästä pellistä
- erillaiset kynnystyypit, mm. tammikynnys, laskeutuva kynnyks
- vakiona ruostumattomasta teräksestä kynnyks ja saranat
- pulverimaalattu - värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä potkupalteja, ikkunoita, ovisilmä ym.
- erikoisratkaisut



**Tyyppihyväksyntä:** ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180

**Ominaisuudet:** EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Lämmönjohtavuus	1,6 W/m <sup>2</sup> K
Ääneneristys	npd
Ilmatiiveys	Luokka: 4
Vesitiiveys	Suojaamaton (A) luokka 4A
Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys	200000 kertaa
Tuulenpaineen kestävyys	C2
Vaarallisia aineita	Ei sisällä

